



# MECCANICA BENASSI®

## Catalogo Generale 2025



# RL 2



## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>MOTORE:</b>	a benzina kW 1,6 (HP 2,3)
<b>AVVIAMENTO:</b>	con autoavvolgente.
<b>TRASMISSIONE:</b>	carter apribile in acciaio con catena.
<b>CAMBIO:</b>	monomarcia.
<b>FRIZIONE:</b>	a cinghia con tenditore.
<b>STEGOLE DI GUIDA:</b>	regolabili in altezza
<b>RUOTINO DI TRASFERIMENTO:</b>	di serie
<b>LARGHEZZA DI LAVORO:</b>	cm 50 con dischi laterali.
<b>PESO:</b>	con fresa kg. 30.





## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>MOTORE:</b>	a benzina kW 4,1 (HP 5,6).
<b>AVVIAMENTO:</b>	autoavvolgente.
<b>TRASMISSIONE:</b>	carter apribile in acciaio con catena - <b>albero fresa esagonale.</b>
<b>CAMBIO:</b>	monomarcia.
<b>FRIZIONE:</b>	a cinghia con tenditore.
<b>STEGOLE DI GUIDA:</b>	regolabili ed orientabili in tutte le posizioni.
<b>LARGHEZZA DI LAVORO:</b>	fresa esagonale registrabile da cm. 60 a cm. 80 con dischi laterali.
<b>RUOTINO DI TRASFERIMENTO:</b>	di serie.
<b>PESO:</b>	con fresa Kg. 54



# RL 45 (1 + 1)



## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>MOTORE:</b>	a benzina kW 4,4 (HP 5,9).
<b>AVVIAMENTO:</b>	autoavvolgente.
<b>TRASMISSIONE:</b>	carter apribile in acciaio con catena - <b>albero fresa esagonale.</b>
<b>CAMBIO:</b>	a 2 velocità (1 avanti + 1 r.m.).
<b>FRIZIONE:</b>	a cinghia con tenditore.
<b>STEGOLE DI GUIDA:</b>	regolabili ed orientabili in tutte le posizioni.
<b>LARGHEZZA DI LAVORO:</b>	fresa esagonale registrabile da cm. 60 a cm. 80 con dischi laterali di protezione.
<b>RUOTINO DI TRASFERIMENTO:</b>	di serie.
<b>PESO:</b>	con fresa kg. 54.



# RL 350 (2 + 1)



## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>MOTORE:</b>	a benzina kW 3,6 ÷ 4,1 (HP 4,9 ÷ 5,6).
<b>AVVIAMENTO:</b>	autoavvolgente.
<b>TRASMISSIONE:</b>	ad ingranaggi con riduzione finale a pignoni e catena in bagno d'olio. <b>scatola cambio in ghisa.</b>
<b>CAMBIO:</b>	a 3 velocità (2 avanti + 1 r.m.).
<b>FRIZIONE:</b>	a cinghia con comando innesto - disinnesto a leva.
<b>STEGOLE DI GUIDA:</b>	regolabili e orientabili in tutte le posizioni.
<b>LARGHEZZA DI LAVORO:</b>	fresa registrabile da cm 60 a cm 85 con dischi laterali.
<b>RUOTINO DI TRASFERIMENTO:</b>	di Serie.
<b>PESO:</b>	con fresa kg. 78.
<b>ACCESSORI A RICHIESTA:</b>	assolcatore, mozzi, ruote gommate, ruote in ferro, ruote laterali di trasferimento, fresa tipo "miracolo".



# RL 426



## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>MOTORE:</b>	a benzina kW 3,6 ÷ 4,1 (HP 4,9 ÷ 5,6)
<b>AVVIAMENTO:</b>	autoavvolgente.
<b>TRASMISSIONE:</b>	ad ingranaggi in bagno d'olio.
<b>CAMBIO:</b>	a 3 velocità (2 avanti + 1 rm).
<b>FRIZIONE:</b>	conica a secco.
<b>N° 2 PRESE DI FORZA:</b>	n° 1 superiore indipendente dal cambio, n° 1 inferiore sincronizzata con velocità del cambio.
<b>STEGOLE DI GUIDA</b>	regolabili ed orientabili in tutte le posizioni.
<b>LARGHEZZA DI LAVORO:</b>	fresa registrabile da cm 60 a cm 85 con dischi laterali.
<b>PESO:</b>	con fresa e motore a benzina kg. 70
<b>ACCESSORI A RICHIESTA:</b>	assolcatore, ruote laterali per trasferimento, ruote in ferro, rulli tagliaerba, mozzi per ruote, cofano motore, ecc...





DIESEL CON  
AVVIAMENTO ELETTRICO

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>MOTORE:</b>	a benzina, kW 4,1 ÷ 5,6 (HP 6 ÷ 8,2). diesel, kW 5,5 (HP 7,5).
<b>AVVIAMENTO:</b>	autoavvolgente (benzina) - elettrico (diesel).
<b>TRASMISSIONE:</b>	ad ingranaggi in bagno d'olio.
<b>CAMBIO:</b>	a 4 velocità (3 avanti + 1 rm).
<b>FRIZIONE:</b>	conica a secco.
<b>N° 2 PRESE DI FORZA:</b>	n° 1 superiore indipendente dal cambio, n° 1 inferiore sincronizzata con velocità del cambio.
<b>STEGOLE DI GUIDA:</b>	regolabili ed orientabili in tutte le posizioni.
<b>LARGHEZZA DI LAVORO:</b>	fresa registrabile da cm 60-85-110 con dischi laterali.
<b>PESO:</b>	con fresa e motore a benzina kg. 71 ÷ 84 - diesel kg. 97.
<b>ACCESSORI A RICHIESTA:</b>	assolcatore, ruote laterali per trasferimento, ruote in ferro, rulli tagliaerba, mozzi per ruote, fresa tipo "Miracolo", ecc...



# RT 401



## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>MOTORE:</b>	a benzina kW 3,6 (HP 4,9).
<b>AVVIAMENTO:</b>	autoavvolgente.
<b>TRASMISSIONE:</b>	ad ingranaggi in bagno d'olio.
<b>CAMBIO:</b>	a 2 velocità avanti.
<b>FRIZIONE:</b>	con comando innesto-disinnesto a leva.
<b>DISINNESTO FRESA:</b>	con comando manuale.
<b>STEGOLE DI GUIDA:</b>	regolabili ed orientabili in tutte le posizioni.
<b>LARGHEZZA DI LAVORO:</b>	fresa da cm. 16/24 - 32/40/50 con cofano registrabile.
<b>PESO:</b>	con fresa cm. 16/24 kg. 59 - con fresa cm. 32/40/50 Kg. 67
<b>ACCESSORI A RICHIESTA:</b>	assolcatore con attacco.



# RF 101



## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>MOTORE:</b>	a benzina kW 3,3 (HP 4,5).
<b>AVVIAMENTO:</b>	autoavvolgente.
<b>CAMBIO:</b>	con variatore di velocità da 2 Km/h a 4,2 Km/h con comando sulle stegole.
<b>DISINNESTO RUOTE:</b>	con comando manuale.
<b>FRENO LAMA</b>	
<b>REGOLAZIONE ALTEZZA DI TAGLIO:</b>	centralizzata su 4 posizioni.
<b>EFFETTO DIFFERENZIALE:</b>	sulle ruote motrici.
<b>RUOTINO ANTERIORE:</b>	pivottante.
<b>LARGHEZZA DI TAGLIO:</b>	cm 51.



# RF 710 idro



## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>MOTORE:</b>	a benzina kW 8,5 (HP 11,5).
<b>AVVIAMENTO:</b>	elettrico ed autoavvolgente.
<b>TRASMISSIONE:</b>	idrostatica, frizione di sterzo indipendente sulle ruote motrici con bloccaggio ruote. Freno lama.
<b>STEGOLE DI GUIDA:</b>	regolabili in tutte le posizioni.
<b>RUOTE:</b>	gommate tipo tractor 16/650.8.
<b>LARGHEZZA DI LAVORO:</b>	cm. 70.
<b>PESO:</b>	kg. 130.



# TR 500



## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>MOTORE:</b>	a benzina kW 4,2 (HP 5,7).
<b>AVVIAMENTO:</b>	autoavvolgente.
<b>TRASMISSIONE:</b>	ad ingranaggi in bagno d'olio, frizione di sterzo indipendente sulle ruote motrici con bloccaggio ruote.
<b>CAMBIO:</b>	a 4 velocità (3 avanti + 1 rm).
<b>STEGOLE DI GUIDA:</b>	regolabili in tutte le posizioni.
<b>GRUPPO TAGLIO:</b>	rotore con lame a "y" e freno di arresto.
<b>LARGHEZZA DI LAVORO:</b>	cm 50 con regolazione altezza di taglio da 20/80 mm.
<b>RUOTE:</b>	gommate tipo tractor 4.00.8
<b>PESO:</b>	kg. 124.



# TR 600 - TR 600 idro



## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>MOTORE:</b>	a benzina kW 8,5 (HP 11,5).
<b>AVVIAMENTO:</b>	elettrico ed autoavvolgente.
<b>TRASMISSIONE:</b>	ad ingranaggi in bagno d'olio, frizione di sterzo indipendente sulle ruote motrici con bloccaggio ruote.
<b>CAMBIO:</b>	a 4 velocità (3 avanti + 1 rm).
<b>STEGOLE DI GUIDA:</b>	regolabili in tutte le posizioni.
<b>GRUPPO TAGLIO:</b>	rotore con lame a "y" e freno di arresto.
<b>LARGHEZZA DI LAVORO:</b>	cm 60 con regolazione altezza di taglio da 20/80 mm.
<b>RUOTE:</b>	gommate tipo tractor 16/650.8
<b>PESO:</b>	kg. 145 - 132 (Idro).
<b>TR 600 IDRO:</b>	stesse caratteristiche del TR 600 trasmissione idrostatica a variazione continua con velocità da 0 a 6 km/h



# TR 800 - TR 800 idro



## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>MOTORE:</b>	a benzina kW 8,5 (HP 11,5).
<b>AVVIAMENTO:</b>	elettrico ed autoavvolgente.
<b>TRASMISSIONE:</b>	ad ingranaggi in bagno d'olio, frizione di sterzo indipendente sulle ruote motrici con bloccaggio ruote.
<b>CAMBIO:</b>	a 4 velocità (3 avanti + 1 rm).
<b>STEGOLE DI GUIDA:</b>	regolabili in tutte le posizioni.
<b>GRUPPO TAGLIO:</b>	rotore con lame a "y" e freno di arresto.
<b>LARGHEZZA DI LAVORO:</b>	cm 75 con regolazione altezza di taglio da 20/80 mm.
<b>RUOTE:</b>	gommate tipo tractor 16/650.8
<b>PESO:</b>	kg. 157 - 164 (Idro).
<b>TR 800 IDRO:</b>	stesse caratteristiche del TR 800 trasmissione idrostatica a variazione continua con velocità da 0 a 6 km/h



# TR 900 idro



## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>MOTORE:</b>	a benzina kW 8,5 (HP 11,5).
<b>AVVIAMENTO:</b>	elettrico ed autoavvolgente.
<b>TRASMISSIONE:</b>	<b>idrostatica</b> , frizione di sterzo indipendente sulle ruote motrici con bloccaggio ruote.
<b>STEGOLE DI GUIDA:</b>	regolabili ed orientabili in tutte le posizioni.
<b>GRUPPO TAGLIO:</b>	rotore con lame a "y" e freno di arresto.
<b>LARGHEZZA DI LAVORO:</b>	cm 90 con regolazione altezza di taglio da 20/80 mm.
<b>RUOTE:</b>	doppie ruote gommate tipo tractor 4.00.8
<b>PESO:</b>	kg. 196.



# TR 600 - TR 600 idro TR 800 - TR 800 idro con cingoli



## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>MOTORE:</b>	a benzina kW 8,5 (HP 11,5)
<b>AVVIAMENTO:</b>	elettrico ed autoavvolgente.
<b>TRASMISSIONE:</b>	ad ingranaggi in bagno d'olio, frizione di sterzo indipendente sulle ruote motrici con bloccaggio ruote.
<b>CAMBIO:</b>	a 4 velocità (3 avanti + 1 m).
<b>TRAZIONE:</b>	con cingoli in gomma.
<b>STEGOLE DI GUIDA:</b>	regolabili in tutte le posizioni.
<b>GRUPPO TAGLIO:</b>	rotore con lame a "y" e freno di arresto.
<b>LARGHEZZA DI LAVORO:</b>	cm 60 (TR 600) cm 75 (TR 800) con regolazione altezza di taglio da 20/80 mm.
<b>PESO:</b>	kg. 182 (TR 600) - Kg. 201 (TR 800)
<b>TR 600 IDRO:</b>	stesse caratteristiche del TR 600 - TR 800
<b>TR 800 IDRO:</b>	trasmissione idrostatica a variazione continua con velocità da 0 a 6 km/h
<b>PESO:</b>	kg. 188 (TR 600 Idro) - Kg. 208 (TR 800 Idro)



# MF 226 (2 + 2)



DIESEL CON  
AVVIAMENTO ELETTRICO

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>MOTORE:</b>	a benzina kW 4,1 (HP 5,6) diesel kW 5,5 (HP 7,5).
<b>AVVIAMENTO:</b>	autoavvolgente (benzina) - elettrico (diesel).
<b>TRASMISSIONE:</b>	ad ingranaggi in bagno d'olio.
<b>CAMBIO:</b>	a 4 velocita' (2 avanti + 2 rm).
<b>FRIZIONE:</b>	conica a secco.
<b>STEGOLE DI GUIDA:</b>	girevoli a 180° regolabili in altezza e lateralmente. con cofano registrabile da cm. 40 - 50 - 60 con attacco rapido montato sulla macchina.
<b>RUOTE:</b>	gommate tipo tractor 4.00.8 - 16.650.8
<b>PESO CON RUOTE E FRESA:</b>	con motore a benzina kg. 83 - diesel kg. 100 -107.
<b>ACCESSORI:</b>	barra falciante, aratro monovomere, assolcatore retrofresa, turboneve, ecc...



# accessori MF 226



LAMA ORIENTABILE



SPAZZOLATRICE



SPAZZANEVE



ASSOLCATORE RETROFRESA



FRESA REGISTRABILE



ARATRO VOLTAORECCHIO



BARRA FALCIANTE  
CON MOVIMENTO A ECCENTRICO



BARRA FALCIANTE  
CON MOVIMENTO IN BAGNO D'OLIO

# TRANSPORTER MB 3500



## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>MOTORE:</b>	a benzina kW 3,4 (HP 4,6).
<b>AVVIAMENTO:</b>	autoavvolgente.
<b>TRASMISSIONE:</b>	ad ingranaggi in bagno d'olio.
<b>CAMBIO:</b>	a 6 velocità in avanti + 2 rm.
<b>STERZO:</b>	con leve sul manubrio.
<b>TRAZIONE:</b>	con cingoli in gomma.
<b>LEVA DI SICUREZZA:</b>	con frizione a cinghia e tenditore.
<b>PIANALE DI CARICO:</b>	mm. 900x600x200 ribaltabile in avanti sponda frontale apribile e sponde laterali registrabili in larghezza mm. 1668x650x900.
<b>DIMENSIONI D'INGOMBRO:</b>	
<b>PORTATA:</b>	kg. 350.
<b>VELOCITÀ:</b>	max. 5 km/h.
<b>PESO:</b>	kg. 171.




# TRANSPORTER MB 500 CON SOLLEVAMENTO IDRAULICO



## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>MOTORE:</b>	a benzina kW 4,1 (hp 5,6).
<b>AVVIAMENTO:</b>	autoavvolgente.
<b>TRASMISSIONE:</b>	meccanica ad ingranaggi in bagno d'olio.
<b>CAMBIO:</b>	a 6 velocità in avanti + 2 in retro marcia.
<b>STERZO:</b>	con leve sulla stegola.
<b>TRAZIONE:</b>	con cingoli in gomma e rulli oscillanti.
<b>LEVA DI SICUREZZA:</b>	con frizione a cinghia e tenditore.
<b>PIANALE DI CARICO:</b>	mm. 930x620x540 ribaltabile in avanti sponda frontale e sponde laterali registrabili in larghezza. mm. 1550x710x1050.
<b>DIMENSIONI D'INGOMBRO:</b>	
<b>CASSONE:</b>	con sollevamento idraulico.
<b>PORTATA:</b>	kg. 500.
<b>PESO:</b>	kg. 261 con cassone standard.



# DAYTONA 2WD - 4WD



## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>MOTORE:</b>	a benzina kW 16 - HP 21,8
<b>AVVIAMENTO:</b>	elettrico.
<b>TRASMISSIONE:</b>	idrostatica.
<b>BLOCCO DIFFERENZIALE:</b>	a pedale.
<b>INNESTO LAMA:</b>	elettromagnetico.
<b>LARGHEZZA DI TAGLIO:</b>	cm. 92
<b>ALTEZZA DI TAGLIO:</b>	regolabile in 5 posizioni.
<b>RUOTE:</b>	tipo tractor 16" - 20"
<b>LUCE:</b>	anteriore
<b>ROLL BAR:</b>	di serie.
<b>PESO:</b>	a secco kg. 303 (2wd) - kg. 325 (4wd)
<b>ACCESSORI:</b>	Lama manuale orientabile cm. 120 con terminale in gomma.



cm. 92

# TRATTORINO TRINCIAERBA FOX *Mini* 2WD



## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>MOTORE:</b>	a benzina kW 9,2 - (HP 12,5)
<b>AVVIAMENTO:</b>	elettrico.
<b>TRASMISSIONE:</b>	idrostatica.
<b>BLOCCO DIFFERENZIALE:</b>	a pedale.
<b>LARGHEZZA DI TAGLIO:</b>	cm. 85.
<b>ALTEZZA DI TAGLIO:</b>	regolabile in 4 posizioni.
<b>RUOTE:</b>	tipo tractor 4.00.8 - 17.800.8
<b>PESO:</b>	kg. 311



cm. 85

# TRATTORINO TRINCIAERBA

## FOX 95 2WD



### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>MOTORE:</b>	a benzina kW 16 - (HP 21,8)
<b>AVVIAMENTO:</b>	elettrico.
<b>TRASMISSIONE:</b>	idrostatica.
<b>BLOCCO DIFFERENZIALE:</b>	a pedale.
<b>LARGHEZZA DI TAGLIO:</b>	cm. 95.
<b>ALTEZZA DI TAGLIO:</b>	regolabile in 6 posizioni.
<b>RUOTE:</b>	tipo tractor 16" - 20"
<b>ARCO DI PROTEZIONE:</b>	di serie.
<b>PESO:</b>	kg. 348.



cm. 95

# TRATTORINO TRINCIAERBA

## FOX 95 4WD



### CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>MOTORE:</b>	a benzina kW 15,90 ÷ 16 (HP 21,6 ÷ 21,8)
<b>AVVIAMENTO:</b>	elettrico.
<b>TRASMISSIONE:</b>	idrostatica.
<b>BLOCCO DIFFERENZIALE:</b>	a pedale.
<b>LARGHEZZA DI TAGLIO:</b>	cm. 95.
<b>ALTEZZA DI TAGLIO:</b>	regolabile in 6 posizioni.
<b>RUOTE:</b>	tipo tractor 16" - 20"
<b>ARCO DI PROTEZIONE:</b>	di serie.
<b>PESO:</b>	kg. 380.



cm. 95

# TRATTORINO TRINCIAERBA FOX 110 4WD



## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>MOTORE:</b>	a benzina kW 15,9 ÷ 17,34 (HP 21,6 ÷ 23,6)
<b>AVVIAMENTO:</b>	elettrico.
<b>TRASMISSIONE:</b>	idrostatica.
<b>BLOCCO DIFFERENZIALE:</b>	a pedale.
<b>LARGHEZZA DI TAGLIO:</b>	cm. 110.
<b>ALTEZZA DI TAGLIO:</b>	regolabile in 6 posizioni.
<b>RUOTE:</b>	tipo tractor 16" - 18"
<b>ARCO DI PROTEZIONE:</b>	di serie.
<b>PESO:</b>	kg. 390.



cm. 110

# TRINCIAERBA RADIOCOMANDATO NINJA



## CARATTERISTICHE TECNICHE

**MOTORE:** a benzina kW 17,4 (HP 23,3) 810 cc. con *Oil Guard System*\*.

**AVVIAMENTO:** elettrico.

**TRASMISSIONE:** idrostatica.

**REGOLAZIONE ALTEZZA DI TAGLIO:** coppia di attuatori lineari sincronizzati.

**SISTEMA DI TAGLIO:** trincia con coltelli a Y.

**LARGHEZZA DI TAGLIO:** cm. 110.

**ALTEZZA DI TAGLIO:** da 35 a 120 mm.


**TRAZIONE:** cingoli in gomma con profilo agricolo.

**PTO:** frizione elettromagnetica con freno lama integrato.

**DIMENSIONI:** 218x132x85

**PESO:** a secco kg. 650.

## RADIOCOMANDO PROFESSIONALE IMET:



\* Il Sistema di lubrificazione *Oil Guard* permette di usare il motore fino a pendenze di 40° (=85%) continuamente.



**M** **ECCANICA** **B** **BENASSI**<sup>®</sup> S.p.A.

Via Statale, 325 DOSSO

44047 TERRE DEL RENO (Ferrara) - Italy

Tel. +39 - 0532 848193 - Telefax +39 051 0822449

[www.benassi.it](http://www.benassi.it) - [info@benassi.it](mailto:info@benassi.it)

segui su / Follow us on



Ferrara  
terra e acqua

*Le descrizioni contenute nella presente pubblicazione non sono impegnative. La Meccanica Benassi s.r.l. si riserva il diritto di apportare modifiche in ogni momento, senza impegno di aggiornare il presente catalogo.*